



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la conclusione di massimo tre "accordi quadro" della durata di n. 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni.

Lotto 1: C.I.G. 827196731D – C.U.P. D59E20000070001; Lotto 2: C.I.G. 82719851F8 – C.U.P. D59E20000080001 e Lotto 3: C.I.G. 8271994963 – C.U.P. D59E20000090001.

AVVISO N. 7

QUESITI	RISPOSTE
<p>Lotto 1 – Camicie azzurre in tessuto elasticizzato.</p> <p>Preghiamo cortesemente precisare quanto di seguito esposto: "al capo 5.1 della Specifica tecnica vengono descritti i requisiti tecnici del tessuto di colore azzurro e, tra le varie prove richieste, vengono citate la solidità della tinta al lavaggio domestico a 40°C, la solidità della tinta dopo 30 cicli di lavaggio in lavatrice a 40°C in continuo e la variazione dimensionale al lavaggio domestico a 40°C. Al Capo 2.b.1 vengono definiti invece i criteri di valutazione del tessuto azzurro e, tra le prove oggetto di esame, è richiesta la solidità della tinta al lavaggio domestico a 60°C (degradazione)."</p> <p>Si chiede pertanto a codesto Ente di specificare se la prova per la determinazione della solidità della tinta al lavaggio domestico deve essere effettuata a 40°C oppure a 60°C.</p>	<p>Si specifica che il tessuto azzurro costituente i manufatti in approvvigionamento dovrà essere sottoposto alle seguenti prove di verifica dei requisiti tecnici (<i>Parte I, Capo V – Requisiti tecnici materie prime, para V.1</i>):</p> <p>a. <i>solidità della tinta al lavaggio domestico</i> (UNI EN ISO 105 B02) a 40°C;</p> <p>b. <i>solidità della tinta a 30 cicli di lavaggio in lavatrice</i> (UNI EN ISO 6330 5A C e UNI EN ISO 20105 A02) a 40°C;</p> <p>c. <i>variazioni dimensionali al lavaggio domestico</i> (UNI EN ISO 6330 5A C, UNI EN ISO 5077 e UNI EN ISO 3759) a 40°C.</p> <p>Mentre, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di merito (<i>Parte 2 – Parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo II – Criteri di valutazione, para b.1</i>), la prova di <i>solidità della tinta al lavaggio domestico</i> (degradazione) dovrà essere effettuata a 60°C.</p>
<p>Lotto 3 – Stivaletti city estivi.</p> <p>Chiederemmo cortesemente chiarimenti in merito alla dicitura "fiosso in acciaio" di cui al capitolato tecnico relativo al lotto 3 (stivaletti city estivi), capo IV, pag. 9 del bando n. 2572945. Essa è riferita alla lamina e quindi è da intendersi nel senso che la calzatura deve avere la lamina in acciaio?</p>	<p>Si comunica che il <i>fiosso</i> (parte della forma della calzatura compresa tra la pianta e la base del tacco o il tallone) dovrà essere realizzato in acciaio, così come previsto dalle specifiche tecniche a base della procedura di gara (<i>Capo II – Costruzione, para II.2</i>).</p>

Roma, 05 agosto 2020

IL CAPO CENTRO INT.
(Magg. amm. Rosario Siervo)

Mar Magg. D'Emilia