Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la fornitura di n. 3 APR "sistemi aeromobili a pilotaggio remoto", per le esigenze di impiego di prossimità dell'Arma dei Carabinieri – **C.I.G. 9786771AE9 – C.U.P. D59I23000270001**.

AVVISO N. 2

QUESITI	RISPOSTE
Con riferimento al punto 29 del capitolato tecnico, alla sezione 5.6.2, è necessario che il payload radiologico sia in grado di identificare la sorgente che emette neutroni?	Sensore di tipo isotropo sensibile dalla maggior parte dell'angolo solido.
Sensibilità del sensore gamma espressa in cps/uSv/h ovvero, a che distanza si deve poter rilevare ed identificare una sorgente di una data attività (espressa in MBq) di un determinato radionuclide di riferimento (ad esempio Co-60 o Cs-137). Tali grandezze sono indispensabili per determinare la tipologia del detecor, il peso del detecor ed il relativo costo.	Allarme a 5 m dal terreno con una sorgente 10MBq Cs137 con una velocità di 1 m/s.

Roma, 30 giugno 2023

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Rosario Drago)

Lgt. D'Emilia