



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN "ACCORDO QUADRO" DELLA DURATA DI 48 MESI, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI N. 60.000 UNIFORMI GINNICHE NECESSARIE PER LA PRIMA VESTIZIONE DEGLI ALLIEVI – C.I.G. A02DB597C6 – C.U.P. D89I23000870001.

AVVISO N. 5

| QUESITI | RISPOSTE |
|--|--|
| <p>Capo IV.3 - Tessuto principale Bianco per maglietta.</p> <p>L'utilizzo di un titolo di filato Ne 30/1 applicato con una costruzione tessile di tipo Interlock non è compatibile con il requisito di massa areica richiesto dalla S.T. che, con questi parametri, risulterebbe superiore rispetto al valore previsto (130 g/mq +/- 3%). Premesso ciò, si richiede a codesto Ente la possibilità di utilizzare un titolo di filato alternativo, ovviamente di analoga composizione, funzionale per produrre un tessuto in grado di rispettare i parametri tecnico-prestazionali previsti dalla S.T. Considerato inoltre che la tipologia di tessuto richiesta è a maglia e non di tipo ortogonale, si richiede la possibilità di considerare una tolleranza nell'ordine del +/- 5% sul requisito di massa areica, in quanto il valore attuale risulta molto restrittivo per la natura del materiale richiesto.</p> <p>Capo IV.4 - Tessuto secondario Bianco per maglietta.</p> <p>Per le motivazioni precedentemente espresse per quanto riguarda il tessuto di cui al Capo IV.3, si richiede a codesto Ente la possibilità di utilizzare un titolo di filato alternativo, di analoga composizione, in grado di soddisfare i requisiti tecnico-prestazionali richiesti dalla S.T. e di considerare una tolleranza, per il</p> | <p>si comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none">- potrà essere variato il parametro del "tessuto dei filati" relativo al "tessuto principale bianco per maglietta" e "tessuto secondario bianco per maglietta", fermi restando tutti gli altri parametri fisici e prestazionali previsti rispettivamente dalla tabella IV.3 e IV.4 delle Specifiche Tecniche poste a base di gara;- al parametro della massa areica di cui alle tab. IV.3 e IV.4 sarà applicata la tolleranza del 5%, anziché del 3%;- il valore minimo prescritto per il parametro della resistenza a perforazione (Persoz) di cui alla tabella IV.4 dovrà essere ≥ 150 N, anziché ≥ 200 N. |

requisito di massa areica, nell'ordine del +/- 5%. Si fa altresì presente che data la particolare struttura del tessuto che dal Campione Ufficiale appare molto aperta rispetto al materiale principale, il valore richiesto per la resistenza alla perforazione non può risultare identico a quello previsto per il tessuto principale (minimo 200 N), realizzato invece con una struttura decisamente più chiusa e più pesante a livello di massa areica. Si richiede pertanto a codesto Ente, considerata la struttura del tessuto e che la principale funzione è di garantire una ottima traspirabilità al manufatto, di valutare come refuso il requisito di resistenza alla perforazione per questo specifico materiale.

Roma, 8 febbraio 2024

Lgt. D'Emilia


IL CAPO CENTRO
(Gen) B. Rosario Drago